



FICHA TECNICA

CALIDAD TAPIZ:

PELOTA

USO/NIVEL:

ENTRENAMIENTO – USO INTENSIVO

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1/10" velours uni

1/10" velours uni

1/10" Uni-Velours

1/10" cut-pile

100% polyamide IMPREL®

100% polyamide IMPREL®

100% Polyamide IMPREL®

100% nylon IMPREL®

RUG

Action Back

DOSSIER

Action Back

RÜCKEN

Action Back

BACKING

Action Back

POOLHOOGTE

± 5 mm

HAUTEUR DU VELOURS

± 5 mm

POLHÖHE

± 5 mm

PILE HEIGHT

± 5 mm

TOTALE HOOGTE

± 7 mm

HAUTEUR TOTALE

± 7 mm

GESAMTHÖHE

± 7 mm

TOTAL HEIGHT

± 7 mm

POOLGEWICHT

± 620 g/m²

POIDS DU VELOURS

± 620 g/m²

POLGEWICHT

± 620 g/m²

PILE WEIGHT

± 620 g/m²

TOTAAL GEWICHT

± 1.390 g/m²

POIDS TOTAL

± 1.390 g/m²

GESAMTGEWICHT

± 1.390 g/m²

TOTAL WEIGHT

± 1.390g/m²

AANTAL NOPPEN/M²

± 236 400

NOMBRE DE POINTS/M²

± 236 400

NOPPEN/M²

± 236 400

TUFT DENSITY/M²

± 236 400

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre
- Produit de maintien
- Fixateur

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

INSTALLATION METHOD

- Stretched
- Release bond

GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 1
- Trappen (wonen)
- Brandkl. C_{fl}-S1 EN 13501-1 indien verkleefd
- Geschikt v. vloerverwarming

UTILISATION

- Classe 22: domestique général / moyen
- Confort: 1
- Escaliers (habit.)
- Classem. feu C_{fl}-S1 EN 13501-1 uniquement en pose collée
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302: 0.14 m² K/W

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 1
- Treppeneignung (W)
- Brandkl. C_{fl}-S1 EN 13501-1 bei vollflächiger Verklebung
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.14 m² K/W

USAGE

- Class 22: domestic
- Comfort: 1
- Stairs domestic
- Fire resist. C_{fl}-S1 EN 13501-1 only with full adhesion
- Suitable f. floorheating

HOMOLOGACIONES / CERTIFICACIONES / PICTOGRAMAS:



***** Datos protegidos por el Secreto Empresarial